

Fuji ユーザマニュアル

小型ドリル

型 式 : FRD-6S-2, -3



FRD-6S-2, -3

主要諸元

型 式	能力 (参考)		最大トルク		回転速度 (無負荷時)	スピンドル 形状	チャック 呼び寸法	軸心より 外側まで の長さ	全 長	質 量	最大 空気消費量	ホース口金 ねじ寸法	ホース 呼び径
	軟鋼	高張力鋼											
	mm	mm	N・m	Kgf・m	min ⁻¹	in	mm	mm	mm	kg	m ³ /min		mm
FRD-6S-2	5	5	2.5	0.25	4,300	3/8-24UFN	6.5	21	209	0.9	0.68	PT 1/4	9.5
FRD-6S-3	8	6	2.9	0.30	2,800	3/8-24UFN	8.0	21	212	1.0	0.68	PT 1/4	9.5

* 主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

⚠ 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏 (営) FAX (045) 595-9931 大 阪 (営) FAX (06) 6972-2250
千 葉 (営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫 (出) FAX (078) 926-0500
北関東 (営) FAX (0285) 23-2633 広 島 (営) FAX (082) 294-0415
仙 台 (出) FAX (022) 771-5173 四 国 (出) FAX (0877) 49-9306
名古屋 (営) FAX (0561) 56-1262 九 州 (営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

